INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:55

Link do produktu: https://sklep.inglotkrawczyk.pl/garmin-echomap-ultra-2-122sv-z-przetwornikiem-gt56uhd-tm-p-317.html



Garmin ECHOMAP Ultra 2 122sv z przetwornikiem GT56UHD-TM

Cena	**13 222,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**010-02881-01**
Kod producenta	**010-02881-01**
Kod EAN	**0753759325541**

Opis produktu

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ DO UDANYCH POŁOWÓW

Garmin ECHOMAP Ultra 2 122sv to zaawansowany ploter nawigacyjny z dużym, 12-calowym ekranem dotykowym IPS, zaprojektowany z myślą o wymagających wędkarzach oraz użytkownikach rozbudowanych systemów elektroniki pokładowej.

W zestawie znajduje się **przetwornik GT56UHD-TM**, który rozszerza możliwości plotera o tradycyjną echosondę CHIRP oraz skanujące echosondy Ultra High-Definition ClearVü i SideVü.

Urządzenie łączy duży i czytelny ekran, zaawansowane funkcje echosondy, wielopasmowy GPS, obsługę map Garmin Navionics+ i Garmin Navionics Vision+, łączność bezprzewodową oraz możliwość integracji z innymi urządzeniami pokładowymi.

EKRAN DOTYKOWY 12"

ECHOMAP Ultra 2 122sv został wyposażony w **12,1-calowy ekran dotykowy IPS** o rozdzielczości **1280 × 800 pikseli**.

Duży ekran zapewnia wygodną powierzchnię roboczą do wyświetlania map, danych nawigacyjnych oraz obrazu z echosondy. Obsługa dotykowa została uzupełniona o przyciski, dzięki czemu korzystanie z urządzenia jest wygodne również podczas aktywnego wędkowania.

Garmin podaje dla tego modelu powierzchnię wyświetlacza o wymiarach **26,1 × 16,3 cm**, przy rzeczywistej przekątnej **30,7 cm, czyli 12,1"**.

WBUDOWANA ECHOSONDA UHD Z PRZETWORNIKIEM GT56UHD-TM

Wersja 122sv z przetwornikiem GT56UHD-TM zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji echosondy.

Zestaw obejmuje:

- tradycyjną echosondę CHIRP,
- skanującą echosondę ClearVü Ultra High-Definition,
- skanującą echosondę SideVü Ultra High-Definition.

Wbudowany moduł echosondy ma moc wyjściową **600 W**. Dla tradycyjnego sonaru dostępna jest wielokanałowa obsługa CHIRP, natomiast ClearVü i SideVü pracują z obsługiwanymi częstotliwościami skanowania.

PRZETWORNIK GT56UHD-TM

Przetwornik **GT56UHD-TM** jest przeznaczony do montażu na pawęży łodzi.

Współpracuje z tradycyjną echosondą CHIRP oraz zapewnia skanowanie Ultra High-Definition ClearVü i SideVü.

Przetwornik GT56UHD-TM obsługuje między innymi:

Tradycyjny CHIRP – szerokopasmowy CHIRP w zakresie około **150–240 kHz**.

ClearVü – skanowanie w zakresie częstotliwości obejmującym **455, 800 i 1000 kHz**.

SideVü – skanowanie w zakresie częstotliwości obejmującym **455, 800 i 1000 kHz**.

Dzięki połączeniu trzech sposobów obrazowania użytkownik może obserwować ryby oraz strukturę dna zarówno bezpośrednio pod łodzią, jak i po jej bokach.

OBSŁUGA ECHOSONDY LIVESCOPE

ECHOMAP Ultra 2 122sv obsługuje pełną gamę systemów echosondowych LiveScope.

Po podłączeniu odpowiedniego przetwornika można rozszerzyć system o obraz podwodnego otoczenia w czasie rzeczywistym.

Przetworniki LiveScope nie są częścią tego zestawu i są dostępne osobno.

PALETY KOLORÓW VIVID

Żywe, kontrastowe palety kolorów pomagają łatwiej rozróżniać ryby, strukturę dna oraz inne obiekty prezentowane przez echosondę.

Wyraźny obraz ułatwia szybką analizę informacji dostarczanych przez sonar, szczególnie podczas poszukiwania ryb i interesujących struktur.

MAPY MORSKIE I ŚRÓDLĄDOWE

ECHOMAP Ultra 2 122sv współpracuje z opcjonalnymi mapami **Garmin Navionics+** oraz **Garmin Navionics Vision+**.

Mapy te pozwalają rozszerzyć możliwości nawigacyjne urządzenia o szczegółowe dane dla obszarów morskich, przybrzeżnych i śródlądowych.

W zależności od wybranego pakietu dostępne są między innymi funkcje Auto Guidance+, cieniowanie zakresu głębokości, aktualizacje map oraz dodatkowe dane kartograficzne. Mapy są dostępne osobno.

QUICKDRAW CONTOURS

Garmin Quickdraw Contours umożliwia tworzenie własnych map głębokości podczas pływania.

Dane zbierane przez kompatybilny przetwornik można wykorzystać do tworzenia własnych izobat, dzięki czemu użytkownik może zbudować mapę odwiedzanych akwenów i interesujących łowisk.

SIECI BEZPRZEWODOWE

Jeżeli na łodzi znajduje się inne kompatybilne urządzenie ECHOMAP Ultra 2 lub ECHOMAP UHD2, można bezprzewodowo udostępniać wybrane dane pomiędzy ploterami.

Może to obejmować między innymi **dane echosondy, punkty trasy oraz trasy**.

Dzięki temu kilka urządzeń może pracować jako element jednego systemu elektroniki pokładowej.

WIELOPASMOWY GPS

ECHOMAP Ultra 2 122sv wyposażono w **wielopasmowy moduł GPS**, który pozwala zwiększyć dokładność pozycjonowania.

Urządzenie obsługuje systemy **GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou**, a odbiornik aktualizuje dane z częstotliwością **10 Hz**.

ZGODNOŚĆ Z SIECIĄ NMEA 2000

Obsługa sieci NMEA 2000 pozwala podłączyć ploter do kompatybilnych urządzeń pokładowych.

W zależności od konfiguracji może to obejmować między innymi:

- czujniki kierunku,
- autopiloty,
- systemy audio Fusion-Link,
- inne kompatybilne urządzenia morskie.

Dzięki temu dane z wielu urządzeń mogą być prezentowane w ramach jednego systemu.

ACTIVECAPTAIN

ECHOMAP Ultra 2 122sv współpracuje z aplikacją ActiveCaptain.

Aplikacja może służyć między innymi do aktualizacji oprogramowania, korzystania z danych społeczności Garmin Quickdraw, zarządzania wybranymi funkcjami oraz obsługi dodatkowych funkcji urządzenia.

NAGRYWANIE EKRANU

Współpraca z aplikacją ActiveCaptain umożliwia korzystanie z funkcji nagrywania ekranu.

Pozwala to zachowywać i udostępniać obrazy przedstawiające mapy, dane nawigacyjne oraz obraz echosondy.

SILNIK TROLLINGOWY FORCE

ECHOMAP Ultra 2 122sv może bezprzewodowo współpracować z silnikiem trollingowym Garmin Force.

Z poziomu plotera można między innymi nawigować do punktów trasy oraz tworzyć i śledzić trasy.

Integracja pozwala połączyć funkcje nawigacyjne z obsługą silnika trollingowego w ramach jednego systemu.

DUŻA PAMIĘĆ NA DANE

ECHOMAP Ultra 2 122sv umożliwia zapisywanie dużej ilości danych użytkownika.

Urządzenie pozwala zapisać:

- do **5000 punktów orientacyjnych**,
- do **50 000 punktów śledzenia**,
- do **50 zapisanych śladów**,
- do **100 tras**.

Do dyspozycji użytkownika są **2 gniazda kart microSD**.

UCHWYT PAŁĄKOWY Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO ODŁĄCZANIA

W zestawie znajduje się uchwyt pałąkowy z mechanizmem szybkiego odłączania.

Pozwala on na wygodny montaż urządzenia na płaskiej powierzchni oraz szybki demontaż plotera, gdy zachodzi potrzeba przechowania go poza łodzią.

Możliwy jest również montaż wpuszczany.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Garmin ECHOMAP Ultra 2 122sv
Model	ECHOMAP Ultra 2 122sv
Numer katalogowy	**010-02881-01**
Typ urządzenia	Ploter nawigacyjny / echosonda
Rozmiar wyświetlacza	**12"**
Rzeczywista przekątna wyświetlacza	**12,1"**
Typ wyświetlacza	**WXGA IPS**
Rozdzielczość	**1280 × 800 pikseli**
Obsługa dotykowa	Tak
Obsługa przyciskowa	Tak
Wymiary powierzchni wyświetlacza	26,1 × 16,3 cm
Wyposażony w przetwornik	**Tak**
Przetwornik w zestawie	**GT56UHD-TM**
Montaż przetwornika	Na pawęży
Tradycyjna echosonda	Wbudowana, CHIRP
ClearVü	Wbudowana, Ultra High-Definition
SideVü	Wbudowana, Ultra High-Definition
Moc wyjściowa sonaru	**600 W**
Obsługa LiveScope	Tak, z kompatybilnym przetwornikiem
Gniazda kart	**2 × microSD**
Punkty orientacyjne	5000
Punkty śledzenia	50 000
Zapisane ślady	50
Trasy	100
GPS	Tak
GLONASS	Tak
Galileo	Tak
BeiDou	Tak
Odbiornik GPS	10 Hz
Wielopasmowy GPS	Tak
NMEA 2000	Tak
Garmin Marine Network	**2 porty**
Wi-Fi	Tak
ANT	Tak
ActiveCaptain	Tak
Zasilanie	**9–18 V DC**
Typowy pobór prądu przy 12 V DC	**2,5 A**
Maks. pobór prądu przy 12 V DC	**5,0 A**
Maks. zużycie energii przy 10 V DC	**36 W**
Stopień ochrony	**IPX7**
Wymiary urządzenia	**34,1 × 22,9 × 9,8 cm**
Masa	**2,5 kg**
Sposoby montażu	Uchwyt pałąkowy lub montaż wpuszczany

Dane techniczne pochodzą z aktualnej specyfikacji Garmin dla modelu 122sv z GT56UHD-TM.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Garmin ECHOMAP Ultra 2 122sv
- **przetwornik GT56UHD-TM**
- przewód zasilający
- uchwyt pałąkowy z mechanizmem szybkiego odłączania
- ochronna osłona przeciwsłoneczna
- elementy montażowe
- dokumentacja

Zawartość zestawu z przetwornikiem GT56UHD-TM została potwierdzona w specyfikacji Garmin.

PODSUMOWANIE

Garmin ECHOMAP Ultra 2 122sv 010-02881-01 z przetwornikiem GT56UHD-TM to zaawansowany 12-calowy ploter nawigacyjny i echosonda, zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach.

Duży ekran WXGA IPS, wbudowana obsługa tradycyjnej echosondy CHIRP oraz skanowania ClearVü i SideVü, przetwornik GT56UHD-TM w zestawie, wielopasmowy GPS, obsługa map Garmin Navionics+, Quickdraw Contours, LiveScope, NMEA 2000, Wi-Fi, ActiveCaptain oraz bezprzewodowa współpraca z silnikiem Force tworzą kompleksowy system do nawigacji i wędkowania.

W porównaniu z wersją **122sv bez przetwornika**, ten wariant zawiera w zestawie **GT56UHD-TM**, dzięki czemu użytkownik otrzymuje kompletny zestaw echosondowy gotowy do rozbudowanej obserwacji wody i dna.