INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:45

Link do produktu: https://sklep.inglotkrawczyk.pl/garmin-gpsmap-1022-ploter-nawigacyjny-10-worldwide-basemap-typ-sonaru-brak-p-287.html



Garmin GPSMAP 1022 – ploter nawigacyjny 10" Worldwide Basemap typ sonaru - brak

Cena	**8 325,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**010-01740-00**
Kod producenta	**010-01740-00**
Kod EAN	**0753759168308**

Opis produktu

Garmin GPSMAP 1022 to wysokiej klasy ploter nawigacyjny wyposażony w jasny, kolorowy wyświetlacz WSVGA o przekątnej 10,1 cala oraz intuicyjny interfejs sterowany przyciskami i pokrętłem. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, którzy potrzebują precyzyjnej nawigacji, rozbudowanych możliwości integracji oraz wygodnego dostępu do danych z różnych systemów pokładowych.

Model **GPSMAP 1022 (010-01740-00)** posiada **wbudowany odbiornik GPS/GLONASS 10 Hz**, obsługę sieci **Garmin Marine Network**, **NMEA 2000®**, **NMEA 0183**, Wi-Fi® oraz ANT®. Dzięki temu może stanowić centralny element rozbudowanego systemu elektroniki na łodzi.

Duży i czytelny wyświetlacz 10,1"

GPSMAP 1022 wyposażono w kolorowy wyświetlacz **WSVGA o przekątnej 10,1 cala**, zapewniający wygodny podgląd map, danych nawigacyjnych i informacji pochodzących z podłączonych urządzeń.

Rozdzielczość **1024 × 600 pikseli** pozwala na czytelne prezentowanie szczegółowych informacji, a duża powierzchnia ekranu ułatwia jednoczesne obserwowanie mapy i parametrów rejsu.

Sterowanie odbywa się za pomocą **przycisków oraz wielofunkcyjnego pokrętła**, co jest praktycznym rozwiązaniem podczas prowadzenia łodzi, również w warunkach, w których obsługa ekranu dotykowego nie jest wygodna.

Precyzyjna nawigacja GPS 10 Hz

Wbudowany odbiornik **GPS i GLONASS o częstotliwości odświeżania 10 Hz**

zapewnia szybkie aktualizowanie pozycji oraz kursu.

Dzięki temu ruch jednostki na ekranie jest płynny, a użytkownik może na bieżąco obserwować zmianę pozycji podczas żeglugi.

GPSMAP 1022 umożliwia zapis i obsługę:

- do **5000 punktów orientacyjnych**,
- do **50 000 punktów śledzenia**,
- do **100 tras**,
- do **50 zapisanych śladów**.

Urządzenie obsługuje również przesyłanie punktów orientacyjnych, śladów i tras w standardowym formacie **GPX**, co ułatwia przenoszenie danych pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami.

Obsługa map morskich i lądowych

GPSMAP 1022 jest kompatybilny z szeroką gamą opcjonalnych map Garmin, w tym:

- Garmin Navionics+™,
- Garmin Navionics Vision+™,
- BlueChart g3,
- BlueChart g3 Vision,
- LakeVü g3,
- LakeVü g3 Ultra,
- TOPO 100K,
- Garmin Quickdraw Contours,
- mapami rastrowymi.

Urządzenie posiada **dwa gniazda kart SD™**, umożliwiające korzystanie z dodatkowych danych kartograficznych i zapisanych informacji.

Garmin Marine Network

GPSMAP 1022 został zaprojektowany do pracy w rozbudowanych systemach Garmin Marine Network.

Dzięki **2 portom Garmin Marine Network** urządzenie może wymieniać dane z kompatybilnymi urządzeniami pokładowymi. W zależności od konfiguracji systemu możliwe jest udostępnianie między urządzeniami m.in. danych map, użytkownika, radaru oraz informacji z kompatybilnych systemów sonarowych.

To pozwala wykorzystać GPSMAP 1022 jako element większego, zintegrowanego systemu nawigacyjnego.

Obsługa zewnętrznej echosondy

GPSMAP 1022 nie posiada wbudowanego sonaru, ale może współpracować z kompatybilnymi zewnętrznymi modułami echosondy Garmin.

Po podłączeniu odpowiedniej czarnej skrzynki możliwa jest obsługa:

- tradycyjnej echosondy,
- **CHIRP**,
- **ClearVü™**,
- **SideVü™**.

Urządzenie może również współpracować z wybranymi systemami Garmin Panoptix™ oraz LiveScope™ poprzez odpowiednią konfigurację kompatybilnych urządzeń.

Przetwornik oraz zewnętrzny moduł echosondy nie są częścią tego modelu i należy dobrać je osobno.

NMEA 2000® i NMEA 0183

Rozbudowane możliwości komunikacyjne GPSMAP 1022 pozwalają integrować ploter z innymi urządzeniami elektroniki pokładowej.

Urządzenie posiada:

- **1 port NMEA 2000®**,
- **1 port wejściowy NMEA 0183**,
- **1 port wyjściowy NMEA 0183**.

Dzięki temu GPSMAP 1022 może współpracować z kompatybilnymi urządzeniami nawigacyjnymi i instrumentami pokładowymi.

Łączność Wi-Fi® i ANT®

Wbudowana łączność bezprzewodowa zwiększa możliwości integracji urządzenia.

GPSMAP 1022 obsługuje:

- **Wi-Fi®**,
- **ANT®**,
- aplikację **ActiveCaptain®**,

- kompatybilne urządzenia Garmin.

Technologia ANT pozwala na bezprzewodową komunikację z wybranymi urządzeniami Garmin, takimi jak kompatybilne zegarki żeglarskie, instrumenty wiatrowe oraz piloty.

ActiveCaptain®

Dzięki wbudowanemu Wi-Fi GPSMAP 1022 może współpracować z aplikacją **ActiveCaptain®**.

Pozwala to na wygodne korzystanie z kompatybilnych funkcji aplikacji oraz zarządzanie wybranymi elementami systemu pokładowego za pomocą kompatybilnego urządzenia mobilnego.

Integracja z silnikiem

GPSMAP 1022 może prezentować na ekranie dane pochodzące z kompatybilnych systemów silnikowych.

W zależności od zastosowanego silnika i dodatkowego wyposażenia użytkownik może mieć dostęp do informacji takich jak:

- obroty silnika,
- przepływ paliwa,
- temperatura,
- przegłębienie.

Zakres dostępnych danych zależy od zastosowanego silnika oraz kompatybilnego wyposażenia i połączeń.

Garmin SailAssist™

GPSMAP 1022 oferuje również funkcje przydatne podczas żeglowania.

Przy zastosowaniu odpowiednich danych z czujników urządzenie może prezentować m.in.:

- wykres biegunowy,
- layline'y,
- kierunek,
- dryf,
- dane dotyczące wiatru rzeczywistego,
- dane dotyczące wiatru pozornego.

Funkcje te pomagają w analizowaniu parametrów żeglugi i optymalizacji ustawienia żagli.

Obsługa AIS i DSC

GPSMAP 1022 może współpracować z kompatybilnymi urządzeniami AIS oraz radiotelefonami VHF wyposażonymi w funkcję DSC.

Pozwala to na prezentowanie na ekranie plotera informacji związanych z ruchem innych jednostek oraz danych pozycyjnych przekazywanych przez kompatybilne radio VHF.

Integracja z urządzeniami Garmin

GPSMAP 1022 może stanowić centralny element rozbudowanego systemu elektroniki pokładowej.

Urządzenie może współpracować z kompatybilnymi:

- radarami Garmin,
- echosondami,
- urządzeniami AIS,
- radiotelefonami VHF,
- instrumentami pokładowymi,
- systemami wiatrowymi,
- silnikami,
- pilotami,
- urządzeniami Garmin Marine Network.

Obsługa sieci umożliwia stworzenie spójnego systemu, w którym informacje z różnych urządzeń mogą być prezentowane na ekranie plotera.

Integracja z Power-Pole®

W kompatybilnej konfiguracji GPSMAP 1022 może współpracować z wybranymi systemami Power-Pole® oraz silnikiem dziobowym Garmin Force®.

Umożliwia to korzystanie z dodatkowych funkcji sterowania i automatyzacji dostępnych dla kompatybilnych konfiguracji sprzętowych.

Łączność z Garmin inReach®

Kompatybilny komunikator satelitarny Garmin inReach® może zostać sparowany z ploterem, umożliwiając korzystanie z funkcji wiadomości za pośrednictwem interfejsu plotera.

Jest to dodatkowa możliwość przydatna podczas rejsów wymagających komunikacji poza zasięgiem tradycyjnych sieci komórkowych.

Montaż

GPSMAP 1022 może być montowany na dwa sposoby:

- na **uchwycie pałąkowym**,
- w sposób **wpuszczany**.

Daje to możliwość dopasowania sposobu instalacji do konstrukcji konsoli sterowej oraz indywidualnych wymagań użytkownika.

Najważniejsze zalety Garmin GPSMAP 1022

- duży **kolorowy wyświetlacz WSVGA 10,1"**,
- rozdzielczość **1024 × 600 pikseli**,
- sterowanie za pomocą przycisków i wielofunkcyjnego pokrętła,
- wbudowany **GPS/GLONASS 10 Hz**,
- obsługa map Garmin i opcjonalnych map premium,
- **2 gniazda kart SD™**,
- **2 porty Garmin Marine Network**,
- **NMEA 2000® i NMEA 0183**,
- wbudowane Wi-Fi® i ANT®,
- kompatybilność z ActiveCaptain®,
- obsługa AIS i DSC,
- możliwość współpracy z zewnętrznymi modułami echosondy,
- możliwość integracji z radarem, silnikiem i innymi urządzeniami pokładowymi,
- obsługa funkcji żeglarskich Garmin SailAssist™,
- możliwość rozbudowy o kompatybilne systemy Garmin Marine Network.

Specyfikacja techniczna Garmin GPSMAP 1022

Parametr	Dane
Model	Garmin GPSMAP 1022
Numer katalogowy	010-01740-00
Typ urządzenia	Ploter nawigacyjny
Typ sonaru	Brak – możliwość współpracy z zewnętrzną czarną skrzynką

Typ wyświetlacza	WSVGA
Przekątna wyświetlacza	10,1" / 25,7 cm
Wymiary wyświetlacza	22,4 × 12,5 cm
Rozdzielczość	1024 × 600 pikseli
Sterowanie	Przyciski + wielofunkcyjne pokrętło
GPS	Tak
GLONASS	Tak
Odbiornik	Wysoka czułość, 10 Hz
NMEA 2000®	Tak, 1 port
NMEA 0183	Tak, 1 wejście / 1 wyjście
Garmin Marine Network	Tak, 2 porty
Wi-Fi®	Tak
ANT®	Tak
ActiveCaptain®	Tak
Karty pamięci	2 × SD™
Punkty orientacyjne	5000
Punkty śledzenia	50 000
Zapisane ślady	50
Trasy	100
Wejście wideo	1 × BNC
Wyjście wideo	Brak
Zasilanie	10–32 V DC
Typowy pobór prądu przy 12 V DC	1,9 A
Maksymalny pobór prądu przy 12 V DC	2,7 A
Maksymalne zużycie energii przy 10 V DC	32,4 W
Wymiary urządzenia	31,8 × 18,5 × 6,9 cm
Masa	1,85 kg
Klasa wodoszczelności	IPX7
Sposób montażu	Uchwyt pałąkowy lub montaż wpuszczany

Zawartość zestawu

- Garmin GPSMAP 1022,
- elementy montażowe,
- przewody wymagane do instalacji,
- dokumentacja.

Uwaga: zakres wyposażenia zestawu należy każdorazowo sprawdzić dla konkretnego pakietu sprzedażowego.

Garmin GPSMAP 1022 – centrum nawigacji na pokładzie

Garmin GPSMAP 1022 010-01740-00 to rozbudowany ploter nawigacyjny dla

użytkowników, którzy potrzebują dużego ekranu, precyzyjnej nawigacji oraz szerokich możliwości integracji z elektroniką pokładową.

Wbudowany GPS/GLONASS 10 Hz, dwa porty Garmin Marine Network, NMEA 2000®, NMEA 0183, Wi-Fi®, ANT® oraz kompatybilność z ActiveCaptain® pozwalają stworzyć wokół GPSMAP 1022 kompleksowy system nawigacyjny.

Jednocześnie brak wbudowanej echosondy nie ogranicza możliwości rozbudowy — urządzenie może współpracować z kompatybilnymi zewnętrznymi modułami sonarowymi Garmin, a także innymi elementami wyposażenia łodzi.

Garmin GPSMAP 1022 to solidna baza do budowy profesjonalnego systemu elektroniki pokładowej.