INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:36

Link do produktu: https://sklep.inglotkrawczyk.pl/garmin-gpsmap-1523xsv-ploter-nawigacyjny-15-z-echosonda-sidev-clearv-i-chirp-p-300.html



Garmin GPSMAP 1523xsv – ploter nawigacyjny 15″ z echosondą SideVü, ClearVü i CHIRP

Cena	**19 833,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**010-03855-00**
Kod producenta	**010-03855-00**
Kod EAN	**0753759345730**

Opis produktu

Garmin GPSMAP 1523xsv to zaawansowany ploter nawigacyjny z **ultraszerokim, 15-calowym wyświetlaczem IPS** oraz wbudowanym modułem echosondy. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o nowoczesnych łodziach i jachtach, w których duża powierzchnia ekranu oraz możliwość integracji wielu urządzeń mają kluczowe znaczenie.

GPSMAP 1523xsv obsługuje **tradycyjną echosondę CHIRP oraz skanujące technologie ClearVü i SideVü**. Dzięki temu można obserwować ryby i strukturę dna bezpośrednio pod łodzią, a także analizować obszar znajdujący się po jej bokach.

Duży, ultraszeroki ekran pozwala wygodnie prezentować mapy, dane nawigacyjne, informacje z echosondy oraz dane z innych urządzeń pokładowych. GPSMAP 1523xsv może być również centralnym elementem rozbudowanego systemu Garmin Marine.

Najważniejsze zalety Garmin GPSMAP 1523xsv

- **ultraszeroki wyświetlacz IPS 15″**,
- szklany ekran wypełniający całą powierzchnię urządzenia,
- wbudowany moduł echosondy,
- obsługa **tradycyjnej echosondy CHIRP**,
- obsługa **ClearVü**,
- obsługa **SideVü**,

- możliwość współpracy z Panoptix i LiveScope,
- mapa bazowa całego świata,
- obsługa opcjonalnych map Garmin Navionics+ i Garmin Navionics Vision+,
- Garmin Marine Network,
- NMEA 2000 i NMEA 0183,
- wbudowane Wi-Fi,
- technologia ANT,
- integracja z ActiveCaptain,
- możliwość współpracy z radarami Garmin,
- integracja z kompatybilnymi silnikami, w tym Yamaha i Mercury,
- funkcja OneHelm,
- funkcje żeglarskie Garmin SailAssist,
- integracja z silnikami trollingowymi Force,
- obsługa kompatybilnych systemów Power-Pole,
- możliwość integracji z komunikatorem satelitarnym inReach.

Ultraszeroki ekran IPS 15″

Najbardziej charakterystyczną cechą GPSMAP 1523xsv jest **ultraszeroki ekran o przekątnej 15 cali**.

Wyświetlacz IPS został zaprojektowany tak, aby pasować do wielu różnych układów konsoli sterowej, w tym nowoczesnych konfiguracji typu **„pływający wyświetlacz”**.

Duża powierzchnia ekranu pozwala na wygodne wyświetlanie większej ilości informacji jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne podczas korzystania z map, echosondy oraz danych pochodzących z pozostałych urządzeń systemu.

Konstrukcja z **szklanym ekranem wypełniającym całą powierzchnię** nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd i pozwala estetycznie zintegrować je z deską rozdzielczą.

74% szerszy ekran

Producent podkreśla, że 15-calowy ultraszeroki ekran GPSMAP 1523xsv jest **o 74% szerszy od standardowego plotera nawigacyjnego z ekranem 9-calowym**.

Większa szerokość powierzchni roboczej przekłada się na większą przestrzeń do prezentowania map, danych nawigacyjnych oraz informacji z systemów pokładowych.

Echosonda CHIRP, ClearVü i SideVü

GPSMAP 1523xsv posiada wbudowaną obsługę echosondy, dzięki której może współpracować z odpowiednimi przetwornikami.

Tradycyjna echosonda CHIRP

Tradycyjna echosonda CHIRP jest przeznaczona między innymi do obserwowania ryb, które mogą być prezentowane na ekranie w charakterystycznej formie łuków.

Producent podaje również obsługę tradycyjnej echosondy CHIRP o mocy **1 kW**.

ClearVü

Technologia ClearVü zapewnia szczegółowy obraz obszaru znajdującego się **pod łodzią**. Ułatwia obserwowanie ryb oraz struktury dna i innych obiektów znajdujących się pod jednostką.

SideVü

SideVü pozwala obserwować obszar **po bokach łodzi**. Jest szczególnie przydatne podczas poszukiwania ryb oraz analizowania struktury dna poza bezpośrednim obszarem znajdującym się pod jednostką.

Uwaga: do korzystania z funkcji ClearVü i SideVü wymagany jest kompatybilny przetwornik, który należy nabyć osobno.

Panoptix i LiveScope

GPSMAP 1523xsv może współpracować również z kompatybilnymi systemami sonarowymi **Panoptix oraz LiveScope**.

Technologie te umożliwiają uzyskanie łatwego do interpretacji obrazu na żywo i obserwowanie obszaru wokół łodzi w czasie rzeczywistym.

Do korzystania z tych funkcji wymagany jest odpowiedni przetwornik, dostępny osobno.

Mapa bazowa całego świata

GPSMAP 1523xsv wyposażony jest w **mapę bazową całego świata**.

System można rozszerzyć o opcjonalne mapy **Garmin Navionics+** oraz **Garmin Navionics Vision+**, które zapewniają dostęp do bardziej rozbudowanych danych kartograficznych i dodatkowych funkcji nawigacyjnych.

Dzięki temu ploter może zostać skonfigurowany odpowiednio do rodzaju jednostki oraz obszaru, po którym użytkownik najczęściej żegluje.

Dwie opcje montażu

GPSMAP 1523xsv został zaprojektowany z myślą o różnych sposobach instalacji.

Montaż pałąkowy

Opcjonalna konfiguracja z pałąkiem, wpuszczanymi pokrętłami i wspornikiem pozwala tworzyć instalacje typu **„pływający wyświetlacz”**.

Montaż tylny

Montaż tylny zapewnia rozwiązania odpowiednie do instalacji **wpuszczanej oraz płaskiej**.

Daje to większą swobodę przy projektowaniu konsoli i dopasowaniu urządzenia do konkretnej jednostki.

Garmin Marine Network

GPSMAP 1523xsv może stanowić centralny element systemu **Garmin Marine Network**.

W przypadku zastosowania wielu kompatybilnych urządzeń Garmin możliwe jest współdzielenie między nimi informacji, takich jak:

- dane map,
- dane użytkownika,
- dane radarowe,
- obraz z kamer IP.

Pozwala to stworzyć spójny system elektroniki pokładowej, w którym poszczególne urządzenia współpracują ze sobą.

NMEA 2000 i NMEA 0183

GPSMAP 1523xsv obsługuje standardy **NMEA 2000 oraz NMEA 0183**.

Dzięki temu może współpracować z kompatybilnymi systemami i urządzeniami pokładowymi, takimi jak:

- autopiloty,
- urządzenia pogodowe,
- systemy cyfrowego przełączania,
- systemy audio Fusion,
- radiotelefony VHF,
- urządzenia AIS,
- inne elementy elektroniki morskiej.

Informacje z wielu urządzeń mogą być prezentowane z poziomu jednego ekranu.

ActiveCaptain

Wbudowany moduł **Wi-Fi** umożliwia połączenie plotera z aplikacją **ActiveCaptain**.

W zależności od konfiguracji użytkownik może korzystać między innymi z:

- funkcji OneChart,
- powiadomień ze smartfona,
- aktualizacji oprogramowania,
- aplikacji Helm,
- danych społeczności Garmin Quickdraw.

Zintegrowana technologia ANT

GPSMAP 1523xsv wyposażono również w technologię **ANT**.

Umożliwia ona połączenie z kompatybilnymi urządzeniami Garmin, między innymi:

- smartwatchami z serii quatix,
- bezprzewodowymi przetwornikami gWind Wireless 2,
- instrumentami morskimi GNX Wind,
- bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania.

Integracja z silnikiem

Ploter może zostać zintegrowany z kompatybilnymi systemami silnikowymi.

Garmin wskazuje możliwość połączenia z różnymi silnikami, w tym **Yamaha oraz Mercury**.

Dzięki integracji informacje dotyczące silnika mogą zostać włączone do systemu elektroniki pokładowej i prezentowane na ekranie plotera.

OneHelm

Funkcja **OneHelm** umożliwia integrację wybranych urządzeń innych producentów z systemem Garmin.

Pozwala między innymi na sprowadzenie funkcji systemów cyfrowego sterowania **EmpirBus** oraz innych kompatybilnych urządzeń do jednego ekranu.

Dzięki temu GPSMAP 1523xsv może stać się centralnym punktem sterowania wieloma funkcjami jednostki.

Garmin SailAssist

GPSMAP 1523xsv oferuje również rozbudowane funkcje żeglarskie **SailAssist**.

Wśród dostępnych funkcji znajdują się między innymi:

- linie layline,
- naprowadzanie na linię startu,
- udoskonalona róża wiatrów,
- linie kierunku i kursu nad dnem,
- dane rzeczywistego wiatru,
- kąt wiatru,
- kierunek i dryf,
- prędkość wiatru,
- informacje dotyczące prądu, pływu i czasu.

Żeglarstwo biegunowe

Dzięki obsłudze **wykresu polarnego** użytkownik może analizować kluczowe dane dotyczące osiągów jednostki przy określonym kącie i prędkości wiatru.

Jest to przydatne podczas optymalizacji ustawienia żagli i wykorzystania dostępnych warunków wiatrowych.

Power-Pole – wirtualna kotwica

Wybrane plotery GPSMAP 15x3 mogą współpracować z silnikiem trollingowym **Force** oraz kompatybilnym systemem kotwicy do płytkiej wody **Power-Pole**.

W zależności od zastosowanej konfiguracji możliwe jest sterowanie wybranymi funkcjami bezpośrednio z poziomu plotera, w tym między innymi:

- automatycznym opuszczaniem kotwicy,
- funkcją JOG,
- automatycznym podnoszeniem kotwicy,
- wykrywaniem oporu hydrodynamicznego,
- funkcją kotwiczenia na końcu trasy.

Integracja z silnikiem trollingowym Force

GPSMAP 1523xsv może zostać zintegrowany z kompatybilnym silnikiem trollingowym **Garmin Force**.

Dzięki temu ploter może służyć jako centrum sterowania silnikiem podczas wędkowania, pozwalając ograniczyć liczbę dodatkowych urządzeń wymaganych do obsługi systemu.

Wiadomości z inReach

Po sparowaniu kompatybilnego komunikatora satelitarnego **inReach** z GPSMAP 1523xsv można korzystać z funkcji wiadomości bezpośrednio z poziomu plotera.

Duży ekran umożliwia wpisywanie wiadomości za pomocą klawiatury ekranowej, korzystanie z listy kontaktów oraz wpisywanie adresów e-mail, adresów inReach i numerów telefonów.

Dane techniczne

Parametr	Garmin GPSMAP 1523xsv
Model	GPSMAP 1523xsv
Numer katalogowy	010-03855-00
Typ urządzenia	Ploter nawigacyjny z modułem echosondy
Rozmiar wyświetlacza	Ultraszeroki 15″
Typ wyświetlacza	IPS
Echosonda	Tak
Typ sonaru	SideVü, ClearVü, tradycyjny CHIRP
Tradycyjna echosonda CHIRP	Obsługa do 1 kW
ClearVü™	Tak, wymagany kompatybilny przetwornik
SideVü™	Tak, wymagany kompatybilny przetwornik
Mapa bazowa	Cały świat
Opcjonalne mapy	Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+™
Panoptix™	Tak, z kompatybilnym przetwornikiem
LiveScope™	Tak, z kompatybilnym przetwornikiem
Garmin Marine Network	Tak
NMEA 2000	Tak
NMEA 0183	Tak
Wi-Fi	Tak
ANT	Tak
ActiveCaptain	Tak
OneHelm™	Tak
SailAssist™	Tak
Radar Garmin	Możliwość integracji
Integracja z silnikami	Tak, w tym Yamaha i Mercury
Force	Możliwość integracji
Power-Pole	Obsługa kompatybilnych systemów
inReach	Możliwość integracji z kompatybilnym komunikatorem

Garmin GPSMAP 1523xsv – dla kogo?

GPSMAP 1523xsv to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują **bardzo dużej powierzchni roboczej** i jednocześnie oczekują szerokich możliwości integracji elektroniki pokładowej.

15-calowy ultraszeroki ekran szczególnie dobrze sprawdzi się na większych łodziach i jachtach, gdzie dostępna jest odpowiednio duża konsola sterowa.

Wbudowany moduł echosondy SideVü, ClearVü i CHIRP sprawia, że urządzenie może pełnić jednocześnie funkcję zaawansowanego plotera nawigacyjnego i centrum systemu sonarowego.

GPSMAP 1523xsv będzie dobrym wyborem dla osób, które:

- potrzebują dużego, ultraszerokiego ekranu 15″,
- chcą korzystać z funkcji echosondy,
- wykorzystują SideVü i ClearVü do obserwacji dna i otoczenia łodzi,
- potrzebują tradycyjnej echosondy CHIRP,
- planują rozbudowę systemu o radar, AIS, VHF lub autopilota,
- chcą zintegrować elektronikę poprzez Garmin Marine Network,
- korzystają z NMEA 2000 lub NMEA 0183,
- chcą zintegrować ploter z silnikiem lub silnikiem trollingowym Force,
- potrzebują rozbudowanego systemu nawigacyjnego na większej jednostce.

Podsumowanie

Garmin GPSMAP 1523xsv 010-03855-00 to zaawansowany ploter nawigacyjny z **ultraszerokim 15-calowym wyświetlaczem IPS** oraz wbudowanym modułem echosondy obsługującym **SideVü, ClearVü i tradycyjną CHIRP**.

Duża powierzchnia ekranu, mapa bazowa całego świata oraz możliwość integracji z Garmin Marine Network, NMEA 2000, NMEA 0183, radarami, AIS, VHF, autopilotami, systemami audio i silnikami sprawiają, że GPSMAP 1523xsv może stanowić **centralny element zaawansowanego systemu elektroniki morskiej**.

Do wykorzystania funkcji echosondy SideVü i ClearVü wymagany jest odpowiedni **przetwornik, dostępny osobno**.