INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:19

Link do produktu: https://sklep.inglotkrawczyk.pl/garmin-gpsmap-1523xsv-ultraszeroki-15-calowy-ploter-nawigacyjny-z-echosonda-p-313.html



Garmin GPSMAP 1523xsv – ultraszeroki 15-calowy ploter nawigacyjny z echosondą

Cena	**19 833,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**010-03855-00**
Kod producenta	**010-03855-00**
Kod EAN	**0753759345730**

Opis produktu

Garmin GPSMAP 1523xsv to zaawansowany ploter nawigacyjny z ultraszerokim ekranem dotykowym, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i rozbudowanych systemach elektroniki pokładowej.

Duży, panoramiczny wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 × 720 pikseli zapewnia dużą powierzchnię roboczą, na której można jednocześnie obserwować mapę, dane nawigacyjne, informacje z echosondy oraz dane pochodzące z innych urządzeń podłączonych do systemu.

Model 1523xsv wyposażono w **wbudowaną echosondę tradycyjną CHIRP oraz skanującą ClearVü i SideVü**, a także w rozbudowane możliwości integracji za pośrednictwem Garmin Marine Network, NMEA 2000 i NMEA 0183.

ULTRASZEROKI WYŚWIETLACZ IPS 15"

GPSMAP 1523xsv wykorzystuje ultraszeroki ekran IPS w konstrukcji z taflą szkła od krawędzi do krawędzi. Producent określa urządzenie jako model 15-calowy, natomiast rzeczywista przekątna powierzchni wyświetlacza wynosi **14,5"**, a rozdzielczość to **1920 × 720 pikseli**.

Panoramiczne proporcje ekranu pozwalają wygodnie rozmieszczać najważniejsze informacje i dobrze sprawdzają się przy konfiguracjach stanowiska sterowego, w których liczy się szeroka przestrzeń robocza.

Wyświetlacz IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, dobrą czytelność i widoczność również w jasnym otoczeniu. Ekran jest obsługiwany dotykowo i zachowuje czytelność podczas korzystania z okularów polaryzacyjnych.

PODZIEL EKRAN I WYŚWIETLAJ WIĘCEJ DANYCH

Ultraszeroki format ekranu pozwala korzystać z funkcji podziału obrazu i wygodnie organizować prezentowane informacje.

Na jednym ekranie można zestawić ze sobą różne źródła danych, np. mapę oraz informacje z echosondy, dzięki czemu najważniejsze parametry są dostępne bez konieczności przełączania pomiędzy wieloma widokami.

WBUDOWANA ECHOSONDA CHIRP 1 kW

GPSMAP 1523xsv ma wbudowaną obsługę tradycyjnej echosondy CHIRP o mocy do **1 kW**.

Technologia CHIRP wykorzystuje szerokie spektrum częstotliwości do uzyskania dokładniejszego rozdzielenia wykrywanych celów i czytelnego obrazu tego, co znajduje się pod łodzią.

Dodatkowo urządzenie oferuje wbudowane funkcje skanowania:

ClearVü

ClearVü zapewnia szczegółowy obraz ryb oraz struktur znajdujących się pod łodzią. Ułatwia obserwowanie ukształtowania dna, przeszkód i innych obiektów znajdujących się w wodzie.

SideVü

SideVü pozwala obserwować obszar po bokach łodzi, ułatwiając wyszukiwanie ryb, struktur dna oraz innych obiektów znajdujących się poza bezpośrednim obszarem pod jednostką.

Wbudowane funkcje echosondy pozwalają korzystać z możliwości urządzenia po zastosowaniu odpowiedniego przetwornika.

OBSŁUGA PANOPTIX I LIVESCOPE

GPSMAP 1523xsv może współpracować z kompatybilnymi rozwiązaniami Garmin Panoptix i LiveScope.

Po zastosowaniu odpowiedniego przetwornika można rozszerzyć system o obraz echosondy w czasie rzeczywistym, pozwalający obserwować otoczenie łodzi pod powierzchnią wody.

Przetwornik wymagany do korzystania z tych funkcji jest dostępny osobno.

MAPA BAZOWA I ROZBUDOWA DANYCH NAWIGACYJNYCH

GPSMAP 1523xsv jest oferowany z mapą bazową całego świata, a możliwości kartograficzne można rozszerzyć za pomocą kompatybilnych map Garmin Navionics+ oraz Garmin Navionics Vision+.

Opcjonalne mapy zapewniają dostęp do bardziej szczegółowych danych nawigacyjnych oraz dodatkowych funkcji przeznaczonych do żeglugi morskiej i śródlądowej.

GARMIN QUICKDRAW CONTOURS

Kompatybilne funkcje mapowania pozwalają tworzyć własne mapy głębokości za pomocą Garmin Quickdraw Contours.

W czasie pływania można zbierać dane dotyczące głębokości i tworzyć własne izobaty, które pomagają lepiej poznać wybrany akwen i wrócić do interesujących miejsc podczas kolejnych wypraw.

FUNKCJE ŻEGLUGI I NAWIGACJI

GPSMAP 1523xsv może obsługiwać rozbudowane funkcje nawigacyjne i żeglarskie, w tym informacje dotyczące linii layline, danych wiatrowych, kierunku, kursu nad dnem, prędkości wiatru oraz danych dotyczących prądu i pływu.

W przypadku zastosowania odpowiednich czujników oraz wyposażenia dodatkowego ploter może prezentować rozbudowany zestaw informacji przydatnych podczas żeglugi.

SIEĆ GARMIN MARINE NETWORK

GPSMAP 1523xsv wyposażono w **2 porty Garmin Marine Network**.

Umożliwia to połączenie urządzenia z innymi kompatybilnymi elementami systemu Garmin oraz wymianę danych pomiędzy urządzeniami. W zależności od konfiguracji mogą być współdzielone m.in. mapy, dane użytkownika, informacje radarowe oraz obraz z kompatybilnych kamer IP.

Dzięki temu GPSMAP 1523xsv może pełnić funkcję centralnego elementu rozbudowanego systemu elektroniki pokładowej.

SIECI NMEA 2000 I NMEA 0183

Obsługa standardów NMEA 2000 i NMEA 0183 pozwala połączyć ploter z szeroką gamą kompatybilnych urządzeń morskich.

System może współpracować między innymi z:

- autopilotami,
- radiotelefonami VHF,
- urządzeniami AIS,
- systemami audio,
- czujnikami,
- urządzeniami pogodowymi,
- systemami cyfrowego przełączania,
- systemami dostarczającymi dane o silniku.

Najważniejsze informacje z podłączonych urządzeń mogą być prezentowane na jednym ekranie.

ACTIVECAPTAIN

GPSMAP 1523xsv obsługuje aplikację ActiveCaptain i wyposażono go w łączność Wi-Fi.

Po połączeniu z kompatybilnym urządzeniem mobilnym aplikacja może służyć między innymi do aktualizacji oprogramowania, korzystania z funkcji OneChart, odbierania inteligentnych powiadomień oraz dostępu do danych społeczności Garmin Quickdraw.

ZINTEGROWANA TECHNOLOGIA ANT

Wbudowana technologia ANT pozwala na komunikację z wybranymi kompatybilnymi urządzeniami Garmin, w tym zegarkami żeglarskimi, instrumentami wiatrowymi oraz bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania.

Pozwala to rozszerzyć funkcjonalność systemu i zapewnić dostęp do wybranych informacji oraz funkcji z różnych punktów na pokładzie.

ŁĄCZNOŚĆ Z SILNIKIEM

GPSMAP 1523xsv można zintegrować z wybranymi systemami silnikowymi, w tym z kompatybilnymi silnikami Mercury i Yamaha.

Po prawidłowym połączeniu ploter może prezentować na ekranie dane dotyczące pracy silnika, takie jak informacje o prędkości, zużyciu paliwa, temperaturze czy trymie, zależnie od konkretnego silnika i zastosowanego systemu komunikacji.

FUNKCJA ONEHELM

OneHelm pozwala zintegrować wybrane urządzenia innych producentów z systemem Garmin i prezentować ich funkcje na ekranie plotera.

W kompatybilnej konfiguracji rozwiązanie może obejmować między innymi cyfrowe przełączanie oraz obsługę innych systemów wyposażenia pokładowego.

WSPÓŁPRACA Z RADAREM

GPSMAP 1523xsv jest kompatybilny z radarami Garmin.

Dostępny wariant zestawu radarowego może zostać rozszerzony o radar kopułkowy GMR 18 HD3, zapewniający dodatkowe informacje o ruchu jednostek i otoczeniu łodzi.

DWIE OPCJE MONTAŻU

Konstrukcja GPSMAP 1523xsv została przygotowana z myślą o różnych sposobach zabudowy stanowiska sterowego.

Urządzenie może być montowane na uchwycie pałąkowym, wpuszczane w

zabudowę lub instalowane w konfiguracji płaskiej. Garmin nie dostarcza jednak dedykowanego osprzętu do montażu płaskiego, dlatego tego typu instalacja wymaga odpowiednich narzędzi i wiedzy montażowej.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Garmin GPSMAP 1523xsv
Model	GPSMAP 1523xsv
Numer katalogowy	**010-03855-00**
Typ urządzenia	Ploter nawigacyjny z echosondą
Typ sonaru	**SideVü, ClearVü, tradycyjny CHIRP**
Moc wyjściowa echosondy	**1 kW**
Wyświetlacz	Ultraszeroki IPS
Obsługa	Ekran dotykowy
Przekątna wyświetlacza	**14,5"**
Wymiary powierzchni wyświetlacza	34,6 × 12,9 cm
Rozdzielczość	**1920 × 720 pikseli**
Mapa bazowa	Cały świat
Gniazda kart	**2 × microSD**
Punkty orientacyjne	5000
Punkty śladu	50 000
Zapisane ślady	50
Trasy	100
GPS	Tak
GLONASS	Tak
Galileo	Tak
Odbiornik	10 Hz
NMEA 2000	Tak
NMEA 0183	Tak
Garmin Marine Network	**2 porty**
Port przetwornika	1 × 12-pin
Wejście wideo	1 × BNC
Wyjście wideo	1 × HDMI
J1939	1 ×
Wi-Fi	Tak
ActiveCaptain	Tak
ANT	Tak
Zasilanie	10–32 V DC
Typowy pobór prądu przy 12 V DC	2,44 A
Maksymalny pobór prądu przy 12 V DC	4,21 A
Maksymalny pobór mocy przy 10 V DC	56,93 W
Wodoszczelność	IPX7
Wymiary urządzenia	388,9 × 178,5 × 82,9 mm
Masa	**3,26 kg**
Możliwe sposoby montażu	Uchwyt, montaż wpuszczany, montaż płaski

Parametry techniczne pochodzą z aktualnej karty produktu Garmin oraz dokumentacji dla urządzeń GPSMAP 15x3.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Ploter nawigacyjny Garmin GPSMAP 1523xsv
- karta microSD zainstalowana w urządzeniu
- przewód zasilający
- zestaw do cienkiego montażu wpuszczanego z uszczelką
- osłona ochronna
- przewód przejściowy z przetwornika 8-pin na złącze echosondy 12-pin
- przewód backbone/drop 2 m do sieci NMEA 2000
- złącze T do sieci NMEA 2000
- dokumentacja

Zawartość zestawu została potwierdzona w aktualnej specyfikacji Garmin dla modelu 010-03855-00.

PODSUMOWANIE

Garmin GPSMAP 1523xsv 010-03855-00 to zaawansowany ploter nawigacyjny z ultraszerokim ekranem IPS, wbudowaną echosondą CHIRP 1 kW oraz funkcjami ClearVü i SideVü.

Duża powierzchnia robocza, rozdzielczość 1920 × 720 pikseli, obsługa Garmin Marine Network, NMEA 2000, NMEA 0183, Wi-Fi, ActiveCaptain oraz możliwość integracji z radarami, systemami audio, autopilotami, AIS i kompatybilnymi silnikami sprawiają, że urządzenie może pełnić funkcję centralnego elementu zaawansowanego systemu elektroniki pokładowej.

Model ten łączy funkcje nawigacyjne i echosondowe w jednym dużym, panoramicznym urządzeniu, dzięki czemu szczegółowe dane dotyczące mapy, trasy, otoczenia łodzi i obrazu spod powierzchni wody mogą być dostępne z poziomu jednego stanowiska sterowego.