

Link do produktu: <https://sklep.inglotkrawczyk.pl/silnik-zaburtowy-df9-9-brl-p-231.html>

silnik zaburtowy DF9,9 BRL

Cena	14 500,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	DF9,9BRL

Opis produktu

Suzuki DF 9,9 BRL – 9,9 KM EFI | Manetka boczna | Długa kolumna L

Suzuki DF 9,9 BRL to nowoczesny, czterosuwowy silnik zaburtowy o mocy **9,9 KM**, wyposażony w **elektroniczny, bezakumulatorowy wtrysk paliwa EFI**, boczną manetkę sterującą oraz **długą kolumnę L - 508 mm**.

To doskonały wybór do **pontonów, łodzi wędkarskich, lekkich łodzi aluminiowych oraz jednostek rekreacyjnych**, w których liczy się ekonomiczna praca, łatwy rozruch, wysoka kultura pracy i niezawodność.

Najważniejsze zalety

- **9,9 KM / 7,3 kW** – optymalna moc do lekkich i średnich jednostek,
- **elektroniczny wtrysk paliwa EFI** – precyzyjne dawkowanie paliwa i ekonomiczna praca,
- **bezakumulatorowy układ EFI** – nie wymaga oddzielnego akumulatora do uruchomienia układu wtryskowego,
- **2-cylindrowy silnik OHC o pojemności 327 cm³**,
- **boczna manetka sterująca** – wygodna obsługa podczas pływania,
- **długa kolumna L - 508 mm**,
- **ręczny rozruch**,
- technologia **Suzuki Lean Burn** zapewniająca oszczędną pracę silnika,
- **alternator 12 V / 6 A**,
- manualny trym i odchylenie silnika,
- zbiornik paliwa **12 litrów**,
- aluminiowa śruba napędowa w zestawie.

Gotowy zestaw do łodzi

Wersja **DF 9,9 BRL** jest wyposażona w boczną manetkę sterującą i przeznaczona do montażu na pawęży o wysokości **508 mm**. W zestawie znajduje się również **zbiornik paliwa 12 l** oraz aluminiowa śruba napędowa.

Dane techniczne Suzuki DF 9,9 BRL

Parametr	Dane
Model	DF9.9BRL / DF9.9B
Moc maksymalna	9,9 KM / 7,3 kW
Typ silnika	4-suwowy OHC
Liczba cylindrów	2
Pojemność skokowa	327 cm ³
Średnica × skok tłoka	60,4 × 57 mm
Układ zasilania	Elektroniczny wtrysk paliwa EFI, bezakumulatorowy
Obroty maksymalne	4700-5700 obr./min
Rozruch	Ręczny
Sterowanie	Manetka boczna
Kolumna	L - 508 mm
Masa silnika	45 kg*
Zbiornik paliwa	12 l
Pojemność miski olejowej	1,0 l
Układ zapłonowy	Tyristorowy
Alternator	12 V / 6 A
Biegi	F-N-R
Przełożenie	2,08:1
Trymowanie i odchylanie	Ręczne
Mocowanie silnika	Zawias
Wylot spalin	Przez piastę śruby napędowej
Śruba	3-łopatowa, aluminiowa
Zakres śrub	7"-12"

* **DF9.9BRL 48 kg**, danego wariantu.

Suzuki DF 9,9 BRL - ekonomia, prostota i niezawodność

9,9 KM | EFI | 327 cm³ | 2 cylindry | manetka boczna | kolumna L 508 mm | zbiornik 12 l

Suzuki DF 9,9 BRL to świetna propozycja dla osób szukających **kompletnego, oszczędnego i niezawodnego silnika zaburtowego** do pontonu lub małej łodzi. Dzięki bezakumulatorowemu EFI, technologii Lean Burn i konstrukcji OHC oferuje wygodną eksploatację przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa.