

Link do produktu: <https://sklep.inglotkrawczyk.pl/silnik-zaburtowy-hidea-hdf-6-hes-ib-p-5.html>

silnik zaburtowy Hidea HDF 6 HES-IB

Cena	6 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	HDF6HES-IB
Kod producenta	HDF 6 HES-IB

Opis produktu



Model **Hidea HDF6HES-IB** wyróżnia się na tle konkurencji dzięki **wbudowanemu elektrycznemu rozrusznikowi oraz zintegrowanemu akumulatorowi**, co jest rzadkością w tej klasie silników zaburtowych o mocy 6 KM.

➤ Elektryczny rozruch i zintegrowany akumulator

Model HDF6HES-IB został wyposażony w:

- **Elektryczny rozrusznik:** umożliwia łatwe uruchamianie silnika za pomocą przycisku, eliminując konieczność ręcznego szarpania linki.
- **Zintegrowany akumulator:** wbudowany w obudowę silnika, co pozwala na kompaktową konstrukcję bez potrzeby instalowania zewnętrznego źródła zasilania.

Dzięki tym rozwiązaniom, obsługa silnika jest bardziej komfortowa i przyjazna dla użytkownika.

☐ Korzyści z wbudowanego akumulatora

- **Mobilność:** brak konieczności podłączania zewnętrznego akumulatora zwiększa mobilność i ułatwia instalację silnika na różnych jednostkach pływających.
- **Oszczędność miejsca:** zintegrowany akumulator eliminuje potrzebę dodatkowej przestrzeni na pokładzie. **Gotowość do pracy:** silnik jest gotowy do użycia zaraz po montażu, bez konieczności dodatkowych połączeń elektrycznych.

Dla lepszego zobrazowania funkcji elektrycznego rozruchu i zintegrowanego akumulatora w modelu HDF6HES-IB, można zapoznać się z poniższym materiałem wideo:

⚙ Specyfikacja techniczna Hidea HDF6HES-IB

- **Moc maksymalna:** 4,4 kW (6 KM)

-
- **Typ silnika:** 4-suwowy, 1-cylindrowy
 - **Pojemność skokowa:** 139 cm³
 - **Średnica cylindra × skok tłoka:** 62 × 46 mm
 - **Zakres obrotów maksymalnych:** 4500–5500 obr./min
 - **Układ chłodzenia:** chłodzenie wodne
 - **Układ zapłonowy:** TCI (Transistor Controlled Ignition)
 - **System rozruchu:** elektryczny
 - **Sterowanie:** rumplem (sterowanie tylne)
 - **Przełożenie przekładni:** 27:13 (2.08)
 - **Biegi:** przód – luz – wstecz
 - **Wysokość pawęży:** krótki wał – 15 cali (381 mm)
 - **Masa:** około 28 kg
 - **Zbiornik paliwa:** wbudowany 1,1 l + możliwość podłączenia zewnętrznego zbiornika 12 l
 - **Certyfikaty:** CE, EPA